

# Стеклянные двери

для холодильных камер, проходные



## Полотна дверей:

- однокамерный стеклопакет
- внешнее стекло закаленное, толщина 4 мм
- внешняя рама дверей из анодированного алюминия

## Рама:

- рама из анодированного алюминия, профили с холодопрерывающими вставками
- с электроподогревом

## Фурнитура:

- магнитная уплотнительная резина
- самозакрывающиеся петли
- осветительная арматура, предварительно установлена на вертикальных стойках рамы.

Размер двери	Кол-во дверей в раме	Тип двери	Электрич. мощность		Установочный размер	Цена
			Обогрев	Свет		
			Вт	Вт	мм	€
866 x 1.897	1	WI 18 NT 1-1	118	160	900 x 1.939	1 595,--
	2	WI 18 NT 1-2	192	240	1.780 x 1.939	2 607,--
	3	WI 18 NT 1-3	267	320	2.660 x 1.939	3 590,--
	4	WI 18 NT 1-4	342	400	3.546 x 1.939	4 559,--
	5	WI 18 NT 1-5	417	480	4.428 x 1.939	5 545,--
866 x 2.102	1	WI 21 NT 1-1	128	160	900 x 2.144	1 673,--
	2	WI 21 NT 1-2	208	240	1.780 x 2.144	2 723,--
	3	WI 21 NT 1-3	289	320	2.660 x 2.144	3 753,--
	4	WI 21 NT 1-4	370	400	3.546 x 2.144	4 776,--
	5	WI 21 NT 1-5	451	480	4.428 x 2.144	5 788,--

Возможны технические изменения