











Фурнитура

TELEDOOR

Для монтажа сэндвич - панелей

| | | Размер А | Цена €/шт. |
|---|--|----------|------------|
|  | Половой U-профиль из оцинкованной стали, длина 4000 мм, с крепежными отверстиями | 47 | 25,-- |
| | | 62 | 27,-- |
| | | 82 | 30,-- |
| | | 102 | 33,-- |
| | | 122 | 35,-- |
| | | 142 | 38,-- |
|  | Половой U-профиль алюминиевый, длина 4000 мм, с крепежными отверстиями | 47 | 32,-- |
| | | 62 | 35,-- |
| | | 82 | 39,-- |
| | | 102 | 42,-- |
| | | 122 | 47,-- |
| | | 142 | 52,-- |
|  | Декоративный U-профиль из оцинкованной стали с лаковым покрытием, длина 4000 мм с крепежными отверстиями | 47 | 25,-- |
| | | 62 | 27,-- |
| | | 82 | 28,-- |
| | | 102 | 30,-- |
| | | 122 | 31,-- |
| | | 142 | 33,-- |
|  | Половой уголок из оцинкованной стали, длина 4000 мм с крепежными отверстиями | 100 | 24,-- |
| | | 140 | 28,-- |
| | | 180 | 32,-- |
|  | Крепежный уголок из оцинкованной стали, длина 4000 мм, с крепежными отверстиями | 40 | 20,-- |
| | | 60 | 25,-- |
|  | Плоская накладка из оцинкованной стали с лаковым покрытием, длина 4000 мм, с крепежными отверстиями | 40 | 17,-- |
| | | 60 | 18,-- |
| | | 80 | 20,-- |
| | | 100 | 21,-- |
| | | 120 | 22,-- |
|  | Внутренний уголок из оцинкованной стали с лаковым покрытием, длина 4000 мм, с крепежными отверстиями | 40 | 22,-- |
| | | 50 | 23,-- |
|  | Внутренний уголок из оцинкованной стали с лаковым покрытием, длина 4000 мм, с крепежными отверстиями | | 27,-- |
|  | Внешний уголок из оцинкованной стали с лаковым покрытием, длина 4000 мм, с крепежными отверстиями | 80 | 27,-- |
| | | 100 | 30,-- |
| | | 120 | 33,-- |
| | | 140 | 36,-- |
| | | 160 | 38,-- |
| | | 180 | 41,-- |
|  | Внешний уголок из оцинкованной стали с лаковым покрытием, длина 4000 мм, с крепежными отверстиями | 60 | 23,-- |
| | | 80 | 24,-- |
| | | 100 | 26,-- |
| | | 120 | 27,-- |
| | | 140 | 29,-- |
| | | 160 | 30,-- |
| | | 180 | 31,-- |

Возможны технические изменения